

**מכסחת מטעים (בין- ומסביב לגפן) תוצרת חברת PERFECT הולנד**

רתום 3 נקודות

2 צלחות כיסוח צדיות עם מגן גומי מסביב!

גלגל תמך מתכוונן

רוחב כיסוח מינימלי 1050 ס"מ

רוחב כיסוח מקסימלי 3650 ס"מ

אופציה לכוונון הידראולי (15 מעלות) לזרועות צד למניעת פגיעה בטפטפות או בתלוליות.

לפרטים :

יוסי

052-5551801

Technical specifications		FV2-160	FV2-195	FV2-220	FV2-250	FV2-265	FV2-300	FV2-320	FV2-365
Minimum cutting width	cm/ft	105 (3'5")	125 (4'1")	147 (4'10")	175 (5'9")	190 (6'3")	225 (7'5")	245 (8'1")	294 (9'8")
Maximum cutting width	cm/ft	160 (5'3")	195 (6'5")	220 (7'3")	250 (8'3")	265 (8'8")	300 (9'10")	320 (10'6")	365 (12'0")
Minimum overall width	cm/ft	108 (3'7")	128 (4'3")	150 (5')	178 (5'11")	193 (6'5")	228 (7'7")	248 (8'3")	300 (9'10")
Maximum overall width	cm/ft	167 (5'6")	202 (6'8")	227 (7'6")	257 (8'5")	272 (8'11")	307 (10'4")	327 (10'9")	372 (12'3")
Minimum power required at 540 rpm of pto	kW/HP	18 / 25	22 / 30	24 / 33	26 / 35	28 / 38	33 / 44	35 / 47	38 / 51
Blades of central unit		2 x 50 cm / 20"	2 x 60 cm / 24"	1 x 75 cm / 30" 1 x 67 cm / 27"	2 x 75 cm / 30" 1 x 50 cm / 20"	2 x 75 cm / 30" 1 x 50 cm / 20"	2 x 75 cm / 30" 1 x 85 cm / 34"	3 x 85 cm / 34"	3 x 100 cm / 39"
Blades of swing arm		2 x 33 cm / 13"	2 x 42 cm / 16½"	2 x 42 cm / 16½"	2 x 42 cm / 16½"	2 x 42 cm / 16½"	2 x 42 cm / 16½"	2 x 42 cm / 16½"	2 x 42 cm / 16½"
Length of rear roller	cm/inch	Wheel	28 cm / 11"	36 cm / 15"	46 cm / 19"	46 cm / 19"	51 cm / 21"	51 cm / 21"	93 cm / 38"
Weight	kg/lbs	305 / 670	340 / 750	500 / 1100	550 / 1210	575 / 1265	595 / 1310	605 / 1335	625 / 1375

